unital



Модель «МАДРИД». Техническое описание.

| | T |
|--|--|
| | Модель с итальянской хромированной рамой-опорой для использования в зонах ожидания, холлах, приемных. Прекрасный уровень комфорта обеспечивается за счет единой мягкой подушки сиденья. |
| | Современный стиль. |
| Габаритные размеры, мм. (ширина*глубина*высота) | Арт. 1 (880*700*720) - кресло; Арт. 2 (1370*700*720) - диван двухместный; Арт. 3 (1810*700*720) - диван трехместный. |
| Габаритные размеры в упаковке, мм (ширина*глубина*высота), объем, вес | Арт. 1 - 930*750*770; 0,54 м³; 20 кг; Арт. 2 - 1420*750*770; 0,78 м³; 25 кг; Арт. 3 - 1860*750*770; 1,07 м³; 30 кг. |
| Тип упаковки | Полиэтиленовая пленка, картон. Опоры при транспортировке не снимаются. Дополнительно упаковываются в воздушно- пузырьковую пленку или пенополиуретан (ППУ). |
| Высота сиденья от пола, мм | 430. |
| Ширина сиденья от подлокотника (края) до | Арт. 1 - 540; Арт. 2 - 1030; |
| подлокотника (края), мм | Арт. 3 - 1470. |
| Глубина сиденья, мм | 520. |
| Высота спинки от пола, мм | 720. |
| Высота спинки от сиденья, мм | |
| Толщина спинки, мм | 170. |
| Высота подлокотников от пола, мм | 720. |
| Высота подлокотников от сиденья, мм | 290. |
| Ширина подлокотников, мм | 170. |
| Высота опор, мм | 190. |
| Регулировка опор, люфт, мм | Нерегулируемые. |
| Механизм (тип, габаритные размеры спального места Ш*Г*В, мм) | Комплектация механизмом не предусмотрена. |
| Возможность встраивания механизма как нестандарт (тип, габаритные размеры спального места Ш*Г*В, мм) | - |
| Общие габариты в разложенном состоянии Ш*Г*В, мм | - |
| Тип стыковки модульных элементов | - |
| Аксессуары | Возможно доукомплектовать диван декоративными подушками различных размеров. |
| Возможные покрытия и ограничения в использовании тех или иных покрытий | Модель изготавливается в натуральной коже, экокоже, искусственной коже, различных видах тканей (без подбора рисунка). Не изготавливается в искусственной коже Skaden, в лаковой коже, коже с эффектом старения. |
| Возможный декор обивки | Возможно нанесение на покрытие декоративной вышивки в виде логотипа или иного рисунка. |
| Варианты кроя | Весь диван в покрытии одного типа (ткань, искусственная кожа, экокожа, кожа); Другие варианты кроя по запросу заказчика рассматриваются как нестандарт (просчитываются отдельно). |
| Варианты отстрочки | По цвету обивочного материала (по умолчанию). Декоративная отстрочка - тип и цвет по согласованию заказчика. |

| Варианты опор | В основании дивана - прочная единая рама из нержавеющей стали. Опоры снабжены пластиковыми подпятниками, надежно защищающими пол от повреждений. |
|---|--|
| | Детальное описание опор: |
| | Опоры используемые на данной модели производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм. Труба сварена по размерам внешнего периметра дивана и представляет собой прямоугольник. К каждому углу прямоугольника приварена трубка такого же размера длиной 190 мм. Край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником. Труба из нержавеющей стали, отполтрованная до зеркального блеска. Полная высота опоры 190 мм. |
| Элементы, изготавливаемые как нестандарт | По запросу. |
| Возможность изготовления по индивидуальным размерам | Возможно, стоимость необходимо просчитывать индивидуально. Цена будет зависеть от количества заказанных однотипных изделий. При изменении габаритов дивана, будет исполняться без хромированной рамы. |
| Срок производства | При наличии комплектующих на складе - от 13 рабочих дней; При отсутствии комплектующих на складе - от 18 рабочих дней. |
| Партия, считающаяся | The state of the s |
| крупной (увеличиваются сроки производства) | От 10. |
| Каркас | Брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, древесноволокнистая плита (ДВП). Каркас неразборный. Крепление каркаса - винтовое. Также для крепления применяются мебельные скобы. На скобы наносится слой клея (производство - Германия), который обеспечивает дополнительную прочность соединения. |
| Техническая ткань | Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканого полиэстера высокого качества (спанбонд). |
| Наполнитель сиденья | В каркасе сиденья - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (производство - |
| (пружины, ремни, ППУ, | Италия). |
| асселекс и т.д.) | В сиденье используется латексоподобный пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности, асселекс |
| Наполнитель спинки (пружины, ремни, ППУ, асселекс и т.д.) | Спинка дивана выполнена из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины. Применение асселекса позволяет минимизировать появление со временем складок, растяжек на |
| , | покрытии. |
| Наполнитель подушек сиденья | В подушках сиденья используется латексоподобный пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности - благодаря этому обеспечивается комфорт и длительный срок службы мебели. Латексоподобный ППУ отличается от обычного поролона тем, что он по разному реагирует на нагрузку. При небольшой нагрузке такой ППУ ведет себя как сверхмягкий, при повышении нагрузки - как упругий, обеспечивая удобство и комфорт. Кроме того, обычный поролон начинает резко терять свои свойства через 2-4 года - проминается или вообще разрушается. Латексоподобный ППУ служит от 10-15 лет, практически не теряя при этом эксплуатационных качеств. Под обивкой располагается слой асселекса - гипоаллергенного, антистатичного материала, который поддерживает свободную циркуляцию воздуха, придает исключительную мягкость и комфорт, и позволяет минимизировать появление со временем складок, растяжек на покрытии дивана. |
| Наполнитель подушек спинки | - |
| Чехол (цельный/съемный), застежки и т.п. | Чехлы каркаса - цельные, несъемные. |
| | Рекомендуется модули дивана «МАДРИД» ставить при транспортировке не более, чем в 1 ряд. Не являются дефектом и основанием для предъявления претензии: - изменения и усовершенствования, внесенные производителем в конструкцию и технологию производства товара без изменения его основных потребительских свойств; - незначительные отличия размеров мебели в пределах 2 (двух) сантиметров; - незначительные отличия оттенков обивочных материалов и тона декоративных накладок от образцов; - мелкие «волосяные» трещины, потертости и растяжение мебельного покрытия из натуральной |
| | кожи, экокожи, искусственной кожи, ткани, возникающие при эксплуатации мебели в местах постоянного контакта. |